

List technických údajů k výrobku: Nebytové ventilační zařízení podle nařízení (EU) č. 1253/2014

		VRL-C 300 G Trend
		204141
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Typ větracího přístroje		NWLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahlgergert
Druh rekuperace tepla		anderes
Stupeň změny teploty rekuperace tepla	%	83,0
Jmenovitý průtok vzduchu NWLA	m ³ /s	0,058
Skutečný elektrický příkon	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Rychlost náběhového proudění při návrhovém průtoku vzduchu	m/s	0,72
Jmenovitý vnější tlak ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Vnitřní pokles tlaku součástí ventilace ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statická účinnost používaných ventilátorů podle nařízení (EU) č. 327/2011	%	33,85
Maximální míra vnitřní netěsnosti obousměrných ventilačních zařízení	%	1,8
Maximální míra vnější netěsnosti skříňe ventilačního zařízení	%	2,8
Energetické vlastnosti, přednostně klasifikace energie, filtrů (údaj o vypočtené roční spotřebě energie)	kWh	12,5
Indikátor výměny filtru		x
Hladina akustického výkonu skříňe LWA u NWLA označených pro použití v budovách	dB	40