



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 100 PLUS RE



39
dB



155 m³/h



		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-77,58
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-39,20
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-14,58
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,0
Luftflow max	m³/h	155
Energiforbrug max	W	62
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	39
Reference-luftflow	m³/s	0,030
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,27
Luftudsivningskvote intern	%	0,99
Luftudsivningskvote ekstern	%	3,06
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	826
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	289
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	244
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8951
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4576
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	2069



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 100 PLUS RE



39
dB



155 m³/h



		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-74,11
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-36,28
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-11,98
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,0
Luftflow max	m³/h	155
Energiforbrug max	W	62
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	39
Reference-luftflow	m³/s	0,030
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,27
Luftudsivningskvote intern	%	0,99
Luftudsivningskvote ekstern	%	3,06
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	920
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	383
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	338
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8839
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4518
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2043