




# ENERG

енергия · ενεργεια


Y IJA  
IE IA

## STIEBEL ELTRON

HPA-O 8 CS Plus CN  
compact D Set S



**A++**



- 11 kW
- 8 kW
- 6 kW

2019

811/2013

**Produktdatablad: Kombivarmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013/ (S.I. 2019 nr. 539 / program 2)**

|                                                                                                                        |       | <b>HPA-O 8 CS Plus CN compact D Set S</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                        |       | 239602                                    |
| Producent                                                                                                              |       | STIEBEL ELTRON                            |
| Belastningsprofil                                                                                                      |       | -                                         |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (A+++ -> D)    |       | A++                                       |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (A+++ -> D)       |       | A+++                                      |
| Energieffektivitetsklasse varmtvandsbehandling ved gennemsnitlige klimaforhold (A+++ -> D)                             |       | -                                         |
| Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                           | kW    | 8                                         |
| Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Prated)                              | kW    | 9                                         |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                             | kWh/a | 4865                                      |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (QHE)                                | kWh/a | 4218                                      |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold (AEC)                                                             |       | -                                         |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs) | %     | 125                                       |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (ηs)    | %     | 177                                       |
| Energieffektivitet opvarmning af varmt vand (ηwh) ved gennemsnitlige klimaforhold                                      |       | -                                         |
| Lydeffektniveau indendørs                                                                                              |       | -                                         |
| Mulighed for drift udelukkende på tidspunkter med svag belastning                                                      |       | -                                         |
| Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                                  | kW    | 11                                        |
| Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Prated)                                     | kW    | 9                                         |
| Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                                  | kW    | 6                                         |
| Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Prated)                                     | kW    | 8                                         |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                                    | kWh/a | 10193                                     |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (QHE)                                       | kWh/a | 5722                                      |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                                    | kWh/a | 2048                                      |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (QHE)                                       | kWh/a | 1867                                      |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold (AEC)                                                                    |       | -                                         |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold (AEC)                                                                    |       | -                                         |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs)        | %     | 103                                       |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (ηs)           | %     | 147                                       |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs)        | %     | 153                                       |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (ηs)           | %     | 215                                       |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (ηs)           | %     | 215                                       |
| Energieffektivitet opvarmning af varmt vand (ηwh) ved varmere klimaforhold                                             |       | -                                         |
| Lydeffektniveau udendørs                                                                                               | dB(A) | 57                                        |



# ENERG

енергия · ενεργεια



HPA-O 8 CS Plus CN compact D Set S


## STIEBEL ELTRON



A<sup>++</sup>



-



A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D


E

F

G

A<sup>++</sup>

+



+



+



+



A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

F

G

-

**Produktdatablad: Kombivarmerapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013/ (S.I. 2019 nr. 539 / program 2)**

|                                                                                                                                   |   | <b>HPA-O 8 CS Plus CN compact D Set S</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |   | 239602                                    |
| Producent                                                                                                                         |   | STIEBEL ELTRON                            |
| Årstdisafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser ( $\eta_s$ )    | % | 125                                       |
| Temperaturregulator-klasse                                                                                                        |   | VI                                        |
| Temperaturregulatorens bidrag til energieffektivitet rumopvarmning                                                                | % | 4                                         |
| Energieffektivitet rumopvarmning for det sammensatte anlæg under gennemsnitlige klimaforhold                                      | % | 129.3                                     |
| Energieffektivitet rumopvarmning for det sammensatte anlæg under koldere klimaforhold                                             | % | 106.9                                     |
| Energieffektivitet rumopvarmning for det sammensatte anlæg under varmere klimaforhold                                             | % | 162.6                                     |
| Værdi for differencen mellem energieffektivitet rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold og samme ved koldere klimaforhold | % | 22.4                                      |
| Værdi for differencen mellem energieffektivitet rumopvarmning under varmere klimaforhold og samme ved gennemsnitlige klimaforhold | % | 33.3                                      |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (A+++ -> D)               |   | A++                                       |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning for det sammensatte anlæg under gennemsnitlige klimaforhold (A+++ -> D)                   |   | A++                                       |
| Energieffektivitetsklasse varmtvandsbehandling ved gennemsnitlige klimaforhold (A+++ -> D)                                        |   | -                                         |
| Belastningsprofil                                                                                                                 |   | -                                         |

**Produktdatablad: Kombivarmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013/ (S.I. 2019 nr. 539 / program 2)**

|                                                                                                                        |        | <b>HPA-O 8 CS Plus CN compact D Set S</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                        |        | 239602                                    |
| Producent                                                                                                              |        | STIEBEL ELTRON                            |
| Varmekilde                                                                                                             |        | Luft                                      |
| Lavtemperatur-varmepumpe                                                                                               |        | -                                         |
| Med ekstra varmeapparat                                                                                                |        | -                                         |
| Kombivarmeapparat med varmepumpe                                                                                       |        | -                                         |
| Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                                  | kW     | 11                                        |
| Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                           | kW     | 8                                         |
| Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                                  | kW     | 6                                         |
| Tj = -7 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                       | kW     | 6.6                                       |
| Tj = -7 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)                                       | kW     | 5.1                                       |
| Tj = 2 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                        | kW     | 4                                         |
| Tj = 2 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)                                        | kW     | 4.1                                       |
| Tj = 2 °C varmeeffekt delvis lastområde under varmere klimaforhold (Pdh)                                               | kW     | 6                                         |
| Tj = 7 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                        | kW     | 2.7                                       |
| Tj = 7 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)                                        | kW     | 2.6                                       |
| Tj = 7 °C varmeeffekt delvis lastområde under varmere klimaforhold (Pdh)                                               | kW     | 3.9                                       |
| Tj = 12 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                       | kW     | 3.4                                       |
| Tj = 12 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)                                       | kW     | 3.3                                       |
| Tj = 12 °C varmeeffekt delvis lastområde under varmere klimaforhold (Pdh)                                              | kW     | 3.3                                       |
| Tj = bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (Pdh)                                                                 | kW     | 6.6                                       |
| Tj = bivalenstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)                                                        | kW     | 6.1                                       |
| Tj = bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                                 | kW     | 6                                         |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved koldere klimaforhold (Pdh)                                                       | kW     | 1.8                                       |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)                                                | kW     | 5.1                                       |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                       | kW     | 6                                         |
| Til luft-til-vand-varmepumper: Tj = -15°C (hvis TOL < -20°C) (Pdh)                                                     | kW     | 0                                         |
| Bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (Tbiv)                                                                     | Grad C | -7                                        |
| Bivalenstemperatur ved gennemsnitlige klimaforhold (Tbiv)                                                              | Grad C | -5                                        |
| Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Tbiv)                                                                     | Grad C | 2                                         |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs)        | %      | 103                                       |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs) | %      | 125                                       |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs)        | %      | 153                                       |
| Tj = -7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold (DOPdh)                                       |        | 2.4                                       |
| Tj = -7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige klimaforhold (DOPdh)                                |        | 2                                         |
| Tj = 2 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold (DOPdh)                                        |        | 3.6                                       |
| Tj = 2 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige klimaforhold (DOPdh)                                 |        | 3.3                                       |
| Tj = 2 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved varmere klimaforhold (COPdh)                                        |        | 2.2                                       |
| Tj = 7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold (DOPdh)                                        |        | 5                                         |
| Tj = 7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige klimaforhold (DOPdh)                                 |        | 4.6                                       |
| Tj = 7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved varmere klimaforhold (DOPdh)                                        |        | 3.2                                       |

|                                                                                                              |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Tj = 12 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold (DOPdh)                             |        | 6.2          |
| Tj = 12 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige klimaforhold (DOPdh)                      |        | 6            |
| Tj = 12 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved varmere klimaforhold (DOPdh)                             |        | 5.7          |
| Tj = bivalentstemperatur ved koldere klimaforhold (DOPdh)                                                    |        | 2.4          |
| Tj = bivalentstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (DOPdh)                                           |        | 2.3          |
| Tj = bivalentstemperatur ved varmere klimaforhold (DOPdh)                                                    |        | 2.2          |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved koldere klimaforhold (DOPdh)                                           |        | 1.4          |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved gennemsnitlige klimaforhold (COPdh)                                    |        | 2            |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved varmere klimaforhold (DOPdh)                                           |        | 2.2          |
| Til luft-til-vand-varmepumper: Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) (COPdh)                                       |        | 0            |
| Grænse for driftstemperatur under koldere klimaforhold (TOL)                                                 | Grad C | -15          |
| Grænse for driftstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (TOL)                                          | Grad C | -5           |
| Grænse for driftstemperatur under varmere klimaforhold (TOL)                                                 | Grad C | 2            |
| Grænseværdi for driftstemperatur for varmt vand under koldere klimaforhold (WTOL)                            | Grad C | 60           |
| Grænseværdi for driftstemperatur for varmt vand under gennemsnitlige klimaforhold (WTOL)                     | Grad C | 60           |
| Grænseværdi for driftstemperatur for varmt vand under varmere klimaforhold (WTOL)                            | Grad C | 60           |
| Energiforbrug OFF-tilstand (Poff)                                                                            | Watt   | 17           |
| Energiforbrug termostat-OFF-tilstand (PTO)                                                                   | Watt   | 30           |
| Energiforbrug i standby-tilstand (PSB)                                                                       | Watt   | 17           |
| Energiforbrug driftstilstand med krumtaphus-varme (PCK)                                                      | Watt   | 5            |
| Ekstravarmeapparatets varmeeffekt under koldere klimaforhold (PSUP)                                          | kW     | 11           |
| Ekstravarmeapparatets varmeeffekt under gennemsnitlige klimaforhold (PSUP)                                   | kW     | 8            |
| Ekstravarmeapparatets varmeeffekt under varmere klimaforhold (PSUP)                                          | kW     | 0            |
| Energitilførselsmåde ekstra varmeapparat                                                                     |        | elektrisch   |
| Effektstyring                                                                                                |        | veränderlich |
| Lydeffektniveau udendørs                                                                                     | dB(A)  | 57           |
| Lydeffektniveau indendørs                                                                                    |        | -            |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                          | kWh/a  | 10193        |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                   | kWh/a  | 4865         |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                          | kWh/a  | 2048         |
| Flow varmekildeflow                                                                                          | m3/h   | 2200         |
| Belastningsprofil                                                                                            |        | -            |
| Dagligt energiforbrug ved koldere klimaforhold (QELEC)                                                       |        | -            |
| Dagligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold (QELEC)                                                |        | -            |
| Dagligt energiforbrug ved varmere klimaforhold (QELEC)                                                       |        | -            |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold (AEC)                                                          |        | -            |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold (AEC)                                                   |        | -            |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold (AEC)                                                          |        | -            |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (ηs) | %      | 215          |
| Energieffektivitet opvarmning af varmt vand (ηwh) ved gennemsnitlige klimaforhold                            |        | -            |
| Energieffektivitet opvarmning af varmt vand (ηwh) ved varmere klimaforhold                                   |        | -            |