



ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend EU



A+

53
dB



74 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		VLR 70 L Trend EU
		203133
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-82,33
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-40,52
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-16,57
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisel		D
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahlgeregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	76,8
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	74
Maks. võimsustarve	W	21
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	53
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,014
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,22
Juhtimise juhtimistegur kohaliku vajaduse järgi		0,65
Välimise lekkeõhu määr	%	2,40
Rõhukõikumise tundlikkus	%	15.0
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	1,06
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	128
Spetsiifiline energiatarve keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	128
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	128
Aastane küttekulu sääst külmades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	9587
Aastane küttekulu sääst keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	4900
Aastane küttekulu sääst soojades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	2216



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend EU



53
dB

74 m³/h

		VLR 70 L Trend EU
		203133
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-95,87
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-49,00
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-22,16
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		D
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahlgeregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	76,8
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	74
Maks. võimsustarve	W	21
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	53
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,014
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,22
Tsentraalse vajaduspõhise juhtimise juhtimistegur		0,85
Välimise lekkeõhu määr	%	2,40
Rõhukõikumise tundlikkus	%	15.0
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	1,06
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	128
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	128
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	128
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	9587
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4900
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	2216



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend EU



53
dB

74 m³/h

		VLR 70 L Trend EU
		203133
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-95,87
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-49,00
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-22,16
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega		A+
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		D
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahlgeregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	76,8
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	74
Maks. võimsustarve	W	21
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	53
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,014
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,22
Aajuhtimise juhtimistegur		0,95
Välimise lekkeõhu määr	%	2,40
Rõhukõikumise tundlikkus	%	15.0
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	1,06
Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	128
Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	128
Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	128
Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	9587
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	4900
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	2216



ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend EU



A+

53
dB



74 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		VLR 70 L Trend EU
		203133
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-95,87
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-49,00
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-22,16
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		D
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	76,8
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	74
Maks. võimsustarve	W	21
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	53
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,014
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,22
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Välimise lekkeõhu määr	%	2,40
Rõhukõikumise tundlikkus	%	15.0
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	1,06
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	128
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	128
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	128
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	9587
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4900
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2216