



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/(m²a)	-86,97
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/(m²a)	-42,88
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/(m²a)	-17,62
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella		E
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	86,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	300
Ottoteho maks.	W	92
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,058
Ominastuloteho	W/(m³/h)	0,21
Ilmanvuotoluku sisään	%	0,80
Ilmanvuotoluku ulos	%	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	753
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	216
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	171
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	6955
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	4557
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	2398



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-83,25
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-40,01
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-15,24
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		E
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	86,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	300
Ottoteho maks.	W	92
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,058
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,21
Ilmanvuotoluku sisään	%	0,80
Ilmanvuotoluku ulos	%	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	806
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa tarpeen mukaan säätyvällä keskusohjauksella	kWh/a	269
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	224
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	6821
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	4469
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	2352



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-80,12
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-37,52
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-13,12
Energiatohokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		A+
Energiatohokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella		A
Energiatohokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		F
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	86,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	300
Ottoteho maks.	W	92
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,058
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,21
Ilmanvuotoluku sisään	%	0,80
Ilmanvuotoluku ulos	%	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	845
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	308
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	263
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	6720
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	4403
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	2317