



ENERG
енергия · ενεργεια



WPW 07 Set

STIEBEL ELTRON



55 °C

35 °C



A⁺⁺

A⁺⁺

43 dB

- dB

| | |
|-----|------|
| ■ 8 | ■ 11 |
| ■ 5 | ■ 6 |
| ■ 3 | ■ 4 |
| kW | kW |

2019

811/2013


Fiche produit: Dispositif de chauffage des locaux selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

| | | WPW 07 Set |
|--|-------|-------------------|
| | | 232949 |
| Fabricant | | STIEBEL ELTRON |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à moyenne température (A+++ -> D) | | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à basse température (A+++ -> D) | | A++ |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated) | kW | 5 |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (Prated) | kW | 6 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (η_s) | % | 134 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (η_s) | % | 205 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 3027 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 2271 |
| Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur | dB(A) | 43 |
| Possibilité de fonctionnement uniquement en heures creuses | | - |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated) | kW | 8 |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications basse température (Prated) | kW | 11 |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated) | kW | 3 |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (Prated) | kW | 4 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (η_s) | % | 137 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications basse température (η_s) | % | 181 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (η_s) | % | 125 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (η_s) | % | 195 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 5427 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 5670 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 1166 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 1062 |
| Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur | | - |






ENERG





енергия · ενέργεια



WPW 07 Set

STIEBEL ELTRON

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| + |  | <input type="checkbox"/> |
| + |  | <input type="checkbox"/> |
| + |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| + |  | <input type="checkbox"/> |




Fiche produit: Dispositif de chauffage des locaux selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

| | | WPW 07 Set |
|--|---|-------------------|
| | | 232949 |
| Fabricant | | STIEBEL ELTRON |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (η_s) | % | 205 |
| Classe du régulateur de température | | VII |
| Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | % | 3.5 |
| Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux | | - |
| Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps froid | | - |
| Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps chaud | | - |
| Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps doux et par temps froid | % | 27 |
| Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps chaud et par temps doux | % | 13 |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à basse température (A+++ -> D) | | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux (A+++ -> D) | | - |

Fiche produit: Dispositif de chauffage des locaux selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

| | | WPW 07 Set |
|--|----|-------------------|
| | | 232949 |
| Fabricant | | STIEBEL ELTRON |
| Source de chaleur | | Sole |
| Pompe à chaleur basse température | | - |
| Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint | | - |
| Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur | | - |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated) | kW | 8 |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated) | kW | 5 |
| Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated) | kW | 3 |
| Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh) | | - |
| Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh) | | - |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh) | | - |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh) | | - |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh) | | - |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh) | | - |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh) | | - |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh) | | - |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh) | | - |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh) | | - |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh) | | - |
| Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (Pdh) | | - |
| Tj = température bivalente par temps doux (Pdh) | | - |
| Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (Pdh) | | - |
| Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh) | | - |
| Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh) | | - |
| Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh) | | - |
| Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh) | | - |
| Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv) | | - |
| Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv) | | - |
| Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv) | | - |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (ηs) | % | 137 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs) | % | 134 |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (ηs) | % | 125 |
| Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd) | | - |
| Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd) | | - |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd) | | - |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd) | | - |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd) | | - |

| | | |
|--|-------|------|
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd) | | - |
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd) | | - |
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd) | | - |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd) | | - |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd) | | - |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd) | | - |
| Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (COPd) | | - |
| Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd) | | - |
| Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (COPd) | | - |
| Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd) | | - |
| Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd) | | - |
| Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd) | | - |
| Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd) | | - |
| Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus froides (TOL) | | - |
| Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL) | | - |
| Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus chaudes (TOL) | | - |
| Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus froides | | - |
| Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes | | - |
| Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus chaudes | | - |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF) | | - |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO) | | - |
| Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB) | | - |
| Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK) | | - |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus froides (PSUP) | | - |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques moyennes (PSUP) | | - |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus chaudes (PSUP) | | - |
| Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint | | - |
| Régulation de la puissance | | fest |
| Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur | | - |
| Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur | dB(A) | 43 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 5427 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 3027 |
| Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 1166 |
| Débit volumique, côté source de chaleur | | - |