

Fiche produit: Dispositif de chauffage décentralisé électrique selon la directive (UE) 2015/1188

|                                                                                                                                                                  |    | ETSE 600 Plus  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 238656         |
| Fabricant                                                                                                                                                        |    | STIEBEL ELTRON |
| Puissance thermique nominale P <sub>nom</sub>                                                                                                                    | kW | 3,0            |
| Puissance thermique minimale (indicative) P <sub>min</sub>                                                                                                       | kW | 0,0            |
| Puissance calorifique maximale en continu P <sub>max,c</sub>                                                                                                     | kW | 4,3            |
| Consommation énergétique en mode veille P <sub>sm</sub>                                                                                                          | W  | 0,45           |
| Consommation énergétique en mode marche à vide P <sub>idle</sub>                                                                                                 | W  | 0,45           |
| Consommation énergétique en mode veille avec affichage                                                                                                           |    | x              |
| Taux d'utilisation annuelle en mode actif $\eta_{s,on}$                                                                                                          | %  | 94,0           |
| Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante                       |    | -              |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante           |    | -              |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique                                                                  |    | -              |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante                                      |    | -              |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire            |    | -              |
| Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire |    | x              |
| Autres options de régulation : contrôle de la température ambiante avec détection de présence                                                                    |    | -              |
| Autres options de régulation : contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte                                                             |    | x              |
| Autres options de régulation : avec option de télécommande                                                                                                       |    | -              |
| Autres options de régulation : avec régulation adaptative du début de chauffage                                                                                  |    | x              |
| Autres options de régulation : avec limitation du temps de fonctionnement                                                                                        |    | -              |
| Autres options de régulation : avec sonde de température sphérique à boule noire                                                                                 |    | -              |
| Autres options de régulation : avec fonction d'auto-apprentissage                                                                                                |    | -              |
| Autres options de régulation : avec précision de régulation                                                                                                      |    | -              |