

STIEBEL ELTRON

LWA 252 SOL



1190

1190

1190

45 dB

55 dB

		LWA 252 SOL
		074265
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Slodzes profils		XL
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitātes klase, vidējs klimats (izvadāmais gaiss) (A+ -> F)		A+
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, vidējs klimats (izvades gaiss)	%	141
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), vidējs klimats (izvades gaiss)	kWh	1190
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, pārējie slodzes profili, vidējs klimats (izvades gaiss)		-
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), pārējie slodzes profili, vidējs klimats (izvades gaiss)		-
Temperatūras regulatora temperatūras iestatījumi EXW	Grad C	55
Skaņas jaudas līmenis LWA, iekšējā (izvades gaiss)	dB(A)	45
Piemērotība vadībai ekskluzīvajā režīmā zemas noslodzes periodos		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte un elektroenerģijas patēriņš gadā norādīts situācijai, kad ir ieslēgta inteligentā regulēšana		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, aukstāks klimats (izvades gaiss)	%	141
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, siltāks klimats (izvades gaiss)	%	141
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), aukstāks klimats (izvades gaiss)	kWh	1190
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), siltāks klimats (izvades gaiss)	kWh	1190
Skaņas jaudas līmenis LWA, ārā (izvades gaiss)	dB(A)	55
Elektroenerģijas patēriņš dienā Qelec, vidējs klimats (izvades gaiss)	kWh	5.6
Sajauktā ūdens tilpums 40 °C temp., V40 (izvades gaiss)	Liter	412