



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170 E Plus  
NF205



44  
dB



300 m<sup>3</sup>/h



|                                                                                                                    |           | LWZ 170 E Plus NF205 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                    |           | 235144               |
| Ražotājs                                                                                                           |           | STIEBEL ELTRON       |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām          | kWh/(m²a) | -86,97               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām            | kWh/(m²a) | -42,88               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām           | kWh/(m²a) | -17,62               |
| Energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām                |           | A+                   |
| Energoefektivitātes klase siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām               |           | E                    |
| Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā                                                                   | %         | 86,0                 |
| Maks. gaisa plūsma                                                                                                 | m³/h      | 300                  |
| Maks. jaudas patēriņš                                                                                              | W         | 92                   |
| Skaņas jaudas līmenis Lwa                                                                                          | dB(A)     | 44                   |
| Atsauces gaisa plūsma                                                                                              | m³/s      | 0,058                |
| Īpatnējā ieejas jauda                                                                                              | W/(m³/h)  | 0,21                 |
| Iekšējā gaisa noplūdes kvota                                                                                       | %         | 0,80                 |
| Ārējā gaisa noplūdes kvota                                                                                         | %         | 2,10                 |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām         | kWh/a     | 753                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām           | kWh/a     | 216                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām          | kWh/a     | 171                  |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām | kWh/a     | 6955                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām   | kWh/a     | 4557                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām  | kWh/a     | 2398                 |



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170 E Plus  
NF205



44  
dB



300 m<sup>3</sup>/h



|                                                                                                                        |           | LWZ 170 E Plus NF205 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                        |           | 235144               |
| Ražotājs                                                                                                               |           | STIEBEL ELTRON       |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš aukstākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām          | kWh/(m²a) | -83,25               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš vidējos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām            | kWh/(m²a) | -40,01               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš siltākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām           | kWh/(m²a) | -15,24               |
| Energoefektivitātes klase aukstākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām              |           | A+                   |
| Energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām                |           | A                    |
| Energoefektivitātes klase siltākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām               |           | E                    |
| Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā                                                                       | %         | 86,0                 |
| Maks. gaisa plūsma                                                                                                     | m³/h      | 300                  |
| Maks. jaudas patēriņš                                                                                                  | W         | 92                   |
| Skaņas jaudas līmenis Lwa                                                                                              | dB(A)     | 44                   |
| Atsauces gaisa plūsma                                                                                                  | m³/s      | 0,058                |
| Īpatnējā ieejas jauda                                                                                                  | W/(m³/h)  | 0,21                 |
| Iekšējā gaisa noplūdes kvota                                                                                           | %         | 0,80                 |
| Ārējā gaisa noplūdes kvota                                                                                             | %         | 2,10                 |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā aukstākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām   | kWh/a     | 806                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā vidējos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām     | kWh/a     | 269                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā siltākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām    | kWh/a     | 224                  |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums aukstākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām | kWh/a     | 6821                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums vidējos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām   | kWh/a     | 4469                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums siltākos klimatiskajos apstākļos, centralizēti regulējot atbilstoši vajadzībām  | kWh/a     | 2352                 |



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170 E Plus  
NF205



44  
dB



300 m<sup>3</sup>/h



|                                                                                            |           | LWZ 170 E Plus NF205 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                            |           | 235144               |
| Ražotājs                                                                                   |           | STIEBEL ELTRON       |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību          | kWh/(m²a) | -80,12               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību            | kWh/(m²a) | -37,52               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību           | kWh/(m²a) | -13,12               |
| Energoefektivitātes klase aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli             |           | A+                   |
| Energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli               |           | A                    |
| Energoefektivitātes klase siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli              |           | F                    |
| Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā                                           | %         | 86,0                 |
| Maks. gaisa plūsma                                                                         | m³/h      | 300                  |
| Maks. jaudas patēriņš                                                                      | W         | 92                   |
| Skaņas jaudas līmenis Lwa                                                                  | dB(A)     | 44                   |
| Atsauces gaisa plūsma                                                                      | m³/s      | 0,058                |
| Īpatnējā ieejas jauda                                                                      | W/(m³/h)  | 0,21                 |
| Iekšējā gaisa noplūdes kvota                                                               | %         | 0,80                 |
| Ārējā gaisa noplūdes kvota                                                                 | %         | 2,10                 |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību   | kWh/a     | 845                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību     | kWh/a     | 308                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību    | kWh/a     | 263                  |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību | kWh/a     | 6720                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību   | kWh/a     | 4403                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību  | kWh/a     | 2317                 |