

STIEBEL ELTRON


WWK-I 301 K Premium



52 dB

1577
1267
1135

48 dB



		WWK-I 301 K Premium
		207267
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		-
Energierendementsklasse warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht) (A+ -> F)		A+
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht)	%	132
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (buitenlucht)	kWh	1267
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (buitenlucht)		-
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (buitenlucht)		-
Temperatuurinstellingen van de temperatuurregelaar af fabriek		-
Geluidsniveau LWA binnenruimte (buitenlucht)	dB(A)	52
Geschikt voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding en jaarlijks stroomverbruik hebben betrekking op de ingeschakelde, intelligente regeling		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (buitenlucht)	%	106
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (buitenlucht)	%	148
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (buitenlucht)	kWh	1577
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (buitenlucht)	kWh	1135
Geluidsniveau LWA, in de openlucht (buitenlucht)	dB(A)	48
Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (buitenlucht)	kWh	5.9
Volume mengwater bij 40 °C, V40 (buitenlucht)	Liter	422