

**STIEBEL ELTRON**

WWK-I 301 KW Premium




1573

**1262**

1130

**52** dB

**48** dB



|                                                                                                                                 |       | WWK-I 301 KW Premium |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                 |       | 207268               |
| Fabrikant                                                                                                                       |       | STIEBEL ELTRON       |
| Taprofiel                                                                                                                       |       | -                    |
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht) (A+ -> F)                                           |       | A+                   |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                                         | %     | 133                  |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                                                 | kWh   | 1262                 |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                   |       | -                    |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                           |       | -                    |
| Temperatuurinstellingen van de temperatuurregelaar af fabriek                                                                   |       | -                    |
| Geluidsniveau LWA binnenruimte (buitenlucht)                                                                                    | dB(A) | 52                   |
| Geschikt voor exclusieve werking tijdens daluren                                                                                |       | -                    |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding en jaarlijks stroomverbruik hebben betrekking op de ingeschakelde, intelligente regeling |       | -                    |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (buitenlucht)                                                            | %     | 107                  |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (buitenlucht)                                                            | %     | 148                  |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (buitenlucht)                                                                    | kWh   | 1573                 |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (buitenlucht)                                                                    | kWh   | 1130                 |
| Geluidsniveau LWA, in de openlucht (buitenlucht)                                                                                | dB(A) | 48                   |
| Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                                                 | kWh   | 5.9                  |
| Volume mengwater bij 40 °C, V40 (buitenlucht)                                                                                   | Liter | 394                  |