




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

WWK-I 300 W Plus CH



■ 945
■ **946**
■ 945
kWh/annum



2017

812/2013



		WWK-I 300 W Plus CH
		209069
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XL
Energieklasse warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht) (A+ -> F)		A+
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht)	%	177.3
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (binnenlucht)	kWh	946
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (binnenlucht)		-
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (binnenlucht)		-
Temperatuurstellingen van de temperatuurregelaar af fabriek	Grad C	53
Geluidsniveau LWA binnenruimte (binnenlucht)	dB(A)	59
Geschikt voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding en jaarlijks stroomverbruik hebben betrekking op de ingeschakelde, intelligente regeling		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (binnenlucht)	%	177.3
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (binnenlucht)	%	177.3
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (binnenlucht)	kWh	945
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (binnenlucht)	kWh	945
Geluidsniveau LWA, in de openlucht (binnenlucht)		-
Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (binnenlucht)	kWh	4.4
Volume mengwater bij 40 °C, V40 (binnenlucht)	Liter	393