

STIEBEL ELTRON


SHP-I 301 FH Premium



52 dB

1573
1262
1130

48 dB



Karta danych produktu: Pompa ciepła do ciepłej wody zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / program 2)

		SHP-I 301 FH Premium
		207271
Producent		STIEBEL ELTRON
Profil poboru CWU		XL
Klasa efektywności energetycznej przygotowywania ciepłej wody, klimat umiarkowany (powietrze zewnętrzne) (A+ -> F)		A+
Efektywność energetyczna podgrzewania wody, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	%	133
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	kWh	1262
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, inne profile poboru, klimat umiarkowany (powietrze zewnętrzne)		-
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), inne profile poboru, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)		-
Fabryczne nastawy temperatury regulatora temperatury	Grad C	55
Poziom mocy akustycznej LWA, pomieszczenie wewnętrzne (powietrze zewnętrzne)	dB(A)	52
Nadaje się do wyłącznej eksploatacji poza godzinami szczytu		-
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody i roczne zużycie powietrza odnoszą się do włączonej, inteligentnej regulacji		-
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, zimniejszy klimat (powietrze zewnętrzne)	%	107
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, cieplejszy klimat (powietrze zewnętrzne)	%	148
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze zewnętrzne)	kWh	1573
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze zewnętrzne)	kWh	1130
Poziom mocy akustycznej LWA, na zewnątrz (powietrze zewnętrzne)	dB(A)	48
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec, klimat umiarkowany (powietrze zewnętrzne)	kWh	5.9
Objętość wody zmieszanej przy 40 °C, V40 (powietrze zewnętrzne)	Liter	394