

Produktdatablad: Ej ventilationsanläggning för bostäder enligt EU-förordning nr 1253/2014

		VRL-C 300 G Trend
		204141
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Typ av ventilationsaggregat		NWLA, Zwei Richtungen
Driftsätt		Drehzahl geregelt
Värmeåtervinningstyp		anderes
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	83,0
NWLA-nominellt luftflöde	m ³ /s	0,058
Verklig elektrisk ingångseffekt	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Anströmningshastighet vid konstruktionsluftflöde	m/s	0,72
Nominellt omgivningstryck ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Intern tryckförlust i delar av ventilationen ($\Delta p_{s, int}$)	Pa	85
Statisk verkningsgrad hos använda fläktar enligt EU-förordning nr 327/2011	%	33,85
Högsta interna läckluftkvot hos tvåriktningsventilationsaggregat	%	1,8
Högsta externa läckluftmängd ventilationsaggregatets hölje	%	2,8
Energiegenskaper, särskilt filtrets energiklassificering (uppgift om den beräknade årliga energiförbrukningen)	kWh	12,5
Indikering av filterbyte		x
Höljes ljudeffektnivå LWA vid användning i byggnader betecknade NWLA	dB	40