

Produktdatablad: Ikke-boligventilationssystem iht. EU-direktiv nr. 1253/2014

		LTM dezent 800 topline KZA
		190698
Producent		tecalor
Type ventilationsenhed		NWLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		anderes
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	83,7
Nominelt luftflow fra NWLA	m ³ /s	0,156
Faktisk elektrisk indgangseffekt	kW	0,331
SVLint	W/(m ³ /s)	842
Tilstrømningshastighed ved dimensionerings-luftflow	m/s	0,86
Nominelt eksternt tryk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Ventilationsmodulernes interne tryktab ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	205
Statisk virkningsgrad af ventilatorer, der anvendes iht. forordning (EU) nr. 327/2011	%	40,70
Maksimal intern lækageluftkvote i tovejs-ventilationssystemer	%	7,1
Udvendig maksimal lækagelufthastighed hus ventilationssystem	%	4
Filtrenes energimæssige egenskaber, fortrinsvis energimærkning, (angivelse af det beregnede årlige energiforbrug)	kWh	62,8
Filterskiftdisplay		x
Husets lydeffektniveau LWA for NWLA, der er markeret til brug i bygninger	dB	40