

Produktdatenblatt: Nicht-Wohnraumlüftungsanlage nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014

		LTM dezent 800 eco KE KZA
		190708
Hersteller		tecalor
Typ Lüftungsgerät		NWLA, Zwei Richtungen
Antriebsart		Drehzahlgeregelt
Wärmerückgewinnungsart		anderes
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	%	83,7
Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA	m ³ /s	0,150
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung	kW	0,335
SVLint	W/(m ³ /s)	942
Anströmgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	m/s	0,86
Nennaußendruck ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	225
Statischer Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) Nr. 327/2011 verwendeter Ventilatoren	%	40,95
Innere Höchstleckluftquote von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen	%	9,23
Äußere Höchstleckluftquote Gehäuse Lüftungsanlage	%	5,2
Energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter (Angabe über den berechneten jährlichen Energieverbrauch)	kWh	60,2
Filterwechsel-Anzeige		x
Gehäuse-Schalleistungspegel LWA bei für die Verwendung in Gebäuden gekennzeichneten NWLA	dB	40