

**Tuotetietolehtinen: Muiden kuin asuintilojen ilmanvaihtolaitteet, jotka täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 1253/2014 vaatimukset**

|                                                                                                                        |          | LTM dezent 300 topline KZA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|                                                                                                                        |          | 190682                     |
| Valmistaja                                                                                                             |          | tecalor                    |
| Ilmanvaihtolaitteen tyyppi                                                                                             |          | NWLA, Zwei Richtungen      |
| Koneiston tyyppi                                                                                                       |          | Drehzahl geregelt          |
| Lämmön talteenottotapa                                                                                                 |          | anderes                    |
| Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana                                                                   | %        | 83,0                       |
| Ilmamäärä NWLA                                                                                                         | m³/s     | 0,058                      |
| Todellinen sähkötuloteho                                                                                               | kW       | 0,151                      |
| SVLint                                                                                                                 | W/(m³/s) | 1217                       |
| Virtausnopeus suunnitellulla ilmamäärällä                                                                              | m/s      | 0,72                       |
| Nimellisulkopaine (Δps,ext)                                                                                            | Pa       | 50                         |
| Ilmavaihdon rakenneosien sisäinen paineenlasku (Δps,int)                                                               | Pa       | 85                         |
| Asetuksen (EU) N:o 327/2011 mukainen käytettyjen puhaltimien staattinen hyötysuhde                                     | %        | 33,85                      |
| Kaksisuuntaisten ilmanvaihtolaitteiden sisäinen maksimi-ilmavuotomäärä                                                 | %        | 1,8                        |
| Ulkoinen ilman enimmäisvuotomäärä kotelo ilmanvaihtolaitteisto                                                         | %        | 1,2                        |
| Energiaominaisuudet, ennen kaikkea energialuokittelu, suodatin (tieto lasketun vuosittaisen energiankulutuksen kautta) | kWh      | 12,5                       |
| Suodatinvaihtonäyttö                                                                                                   |          | x                          |
| Kotelon äänitehotaso LWA rakennuksissa käytettäväksi merkityn NWLA:n yhteydessä                                        | dB       | 39                         |