

Tuotetietolehtinen: Muiden kuin asuintilojen ilmanvaihtolaitteet, jotka täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 1253/2014 vaatimukset

		LTM dezent 800 eco KEL KZA
		190702
Valmistaja		tecalor
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		NWLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Drehzahl geregelt
Lämmön talteenottotapa		anderes
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	83,7
Ilmamäärä NWLA	m ³ /s	0,156
Todellinen sähkötuloteho	kW	0,331
SVLint	W/(m ³ /s)	842
Virtausnopeus suunnitellulla ilmamäärällä	m/s	0,86
Nimellisulkopaine ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Ilmavaihdon rakenneosien sisäinen paineenlasku ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	205
Asetuksen (EU) N:o 327/2011 mukainen käytettyjen puhaltimien staattinen hyötysuhde	%	40,70
Kaksisuuntaisten ilmanvaihtolaitteiden sisäinen maksimi-ilmavuotomäärä	%	7,1
Ulkoinen ilman enimmäisvuotomäärä kotelo ilmanvaihtolaitteisto	%	4
Energiaominaisuudet, ennen kaikkea energialuokittelu, suodatin (tieto lasketun vuosittaisen energiankulutuksen kautta)	kWh	62,8
Suodatinvaihtonäyttö		x
Kotelon äänitehotaso LWA rakennuksissa käytettäväksi merkityn NWLA:n yhteydessä	dB	40