

**Termékadatlap: Nem lakótéri szellőztetőberendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 1253/2014**

		<b>LTM dezent 800 eco KEL GIT</b>
		190699
Gyártó		tecalor
Szellőztetőberendezés típusa		NWLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		anderes
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	83,7
NWLA névleges levegő-térfogatárama	m <sup>3</sup> /s	0,156
Tényleges elektromos bemeneti teljesítmény	kW	0,331
SVLint	W/(m <sup>3</sup> /s)	842
Beáramlási sebesség méretezési levegő-térfogatáram esetén	m/s	0,86
Névleges külső nyomás ( $\Delta p_{s,ext}$ )	Pa	50
Szellőztetőalkatrészek belső nyomásesése ( $\Delta p_{s,int}$ )	Pa	205
Az (EU) 327/2011 rendelet szerint használatos ventilátorok statikus hatásfoka	%	40,70
Kétirányú szellőztetőberendezések maximális belső szivárgási aránya	%	7,1
Szellőztetőberendezések készülékházának maximális külső szivárgási aránya	%	4
Szűrők energiahatékonysága, főként energiaosztálya (a gyártó által megadott információ a számított éves energiafogyasztásról)	kWh	62,8
Szűrőcserekijelzés		x
Készülékház hangteljesítményszintje (LWA) az épületeken belüli használatra jelölt NWLA esetében	dB	40