

Termékadatlap: Nem lakótéri szellőtetőberendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 1253/2014

		LTM dezent 800 topline KE GIT
		190707
Gyártó		tecalor
Szellőtetőberendezés típusa		NWLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgergelt
Hővisszanyerés módja		anderes
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	83,7
NWLA névleges levegő-térfogatárama	m ³ /s	0,150
Tényleges elektromos bemeneti teljesítmény	kW	0,335
SVLint	W/(m ³ /s)	942
Beáramlási sebesség méretezési levegő-térfogatáram esetén	m/s	0,86
Névleges külső nyomás ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Szellőtetőalkatrészek belső nyomásesése ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	225
Az (EU) 327/2011 rendelet szerint használatos ventilátorok statikus hatásfoka	%	40,95
Kétirányú szellőtetőberendezések maximális belső szivárgási aránya	%	9,23
Szellőtetőberendezések készülékházának maximális külső szivárgási aránya	%	5,2
Szűrők energiahatékonysága, főként energiaosztálya (a gyártó által megadott információ a számított éves energiafogyasztásról)	kWh	60,2
Szűrőcserekijelzés		x
Készülékház hangteljesítményszintje (LWA) az épületeken belüli használatra jelölt NWLA esetében	dB	40