

Productgegevensblad: Ventilatie-installatie niet voor woonruimten volgens verordening (EU) nr. 1253/2014

		LTM dezent 300 topline KZA
		190682
Fabrikant		tecalor
Type ventilatietoestel		NWLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahl geregelt
Type warmteterugwinning		anderes
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	83,0
Nominale lucht volumestroom van de NWLA	m ³ /s	0,058
Effectief elektrisch ingangsvermogen	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Aanstroomsnelheid bij ontwerpluchtvolumestroom	m/s	0,72
Nominale buitendruk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Inwendige drukdaling van ventilatiecomponenten ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statisch rendement conform verordening (EU) nr. 327/2011 van gebruikte ventilatoren	%	33,85
Interne maximale lekluchtfactor van tweerichtingsventilatiesystemen	%	1,8
Uitwendige maximale lekluchtfactor behuizing ventilatiesysteem	%	1,2
Energetische eigenschappen, bij voorkeur energieclassificatie van de filters (informatie over het berekende jaarlijkse energieverbruik)	kWh	12,5
Weergave filtervervanging		x
Behuizing-geluidsniveau LWA bij voor gebruik in gebouwen gemarkeerde NWLA	dB	39