





**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SHP-F 220 Premium



2017

812/2013



**List technických údajů k výrobku: Tepelné čerpadlo teplé vody v souladu s nařízením (EU) č. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SHP-F 220 Premium</b>
		238630
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Zátěžový profil		L
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (vnitřní vzduch)		A+
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (venkovní vzduch)		A+
Energetická účinnost přípravy teplé vody, průměrné klima (vnitřní vzduch)	%	136
Energetická účinnost přípravy teplé vody, průměrné klima (venkovní vzduch)	%	127
Roční spotřeba proudu (AEC), průměrné klima (vnitřní vzduch)	kWh	751
Roční spotřeba proudu (AEC), průměrné klima (venkovní vzduch)	kWh	810
Nastavení teploty od výrobce	°C	55
Hladina akustického výkonu LWA, vnitřní prostor (vnitřní vzduch)	dB(A)	60
Hladina akustického výkonu LWA, vnitřní prostor (venkovní vzduch)	dB(A)	52
Možný výlučný provoz v době slabého zatížení		-
Zvláštní preventivní opatření, která je nutné přijmout při montáži, instalaci nebo údržbě		Viz návod k instalaci a obsluze
Údaj energetické účinnosti přípravy teplé vody a roční spotřeba proudu se vztahuje na zapnutou inteligentní regulaci		-
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody, chladnější klima (vnitřní vzduch)	%	136
Energetická účinnost přípravy teplé vody, chladnější klima (venkovní vzduch)	%	113
Energetická účinnost přípravy teplé vody, teplejší klima (vnitřní vzduch)	%	136
Energetická účinnost přípravy teplé vody, teplejší klima (venkovní vzduch)	%	136
Roční spotřeba proudu (AEC), chladnější klima (vnitřní vzduch)	kWh	751
Roční spotřeba proudu (AEC), chladnější klima (venkovní vzduch)	kWh	908
Roční spotřeba proudu (AEC), teplejší klima (vnitřní vzduch)	kWh	751
Roční spotřeba proudu (AEC), teplejší klima (venkovní vzduch)	kWh	752
Hladina akustického výkonu LWA, ve venkovním prostředí (venkovní vzduch)	dB(A)	48
Denní spotřeba proudu Qeiec, průměrné klima (vnitřní vzduch)	kWh	3.556
Denní spotřeba proudu Qeiec, průměrné klima (venkovní vzduch)	kWh	3.80
Objem směšovací vody při 40 °C, V40 (vnitřní vzduch)	l	284
Objem směšovací vody při 40 °C, V40 (venkovní vzduch)	l	267
Použité harmonizované normy		Úřední list EU 2014/C 207/03
Jiné použité normy nebo technické specifikace		-